

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



76-0406

Цианакрилатный клей

Продукт: Цианакрилатный клей/мгновенный клей с быстрым схватыванием при хорошем перекрытии зазоров.

Область применения: Цианакрилатный клей Metaflux пригоден для склеивания самых разнообразных материалов друг с другом и с такими материалами, как, например, металл, резина, пластик, дерево, кожа, пробка и иными пористыми материалами. Подходящий для каждого конкретного случая применения состав приведен в технических характеристиках.

Характеристики продукта:

- однокомпонентный циакрилат, отвердевающий из-за влаги воздуха
- практичная упаковка с капельным затвором
- высокая экономичность/экономность при использовании
- возможность точного нанесения
- высокая прочность на разрыв
- высокая ударпрочность
- высокая термостойкость

Технические характеристики:

Основа:	этилцианакрилат
Цвет:	прозрачный
Вязкость (20°C):	низкая (3-10 мПа*с)
Перекрываемый зазор:	макс. 0,03 мм
Время затвердевания до ручной прочности:	через 1 - 5 с
Время затвердевания до окончательной прочности:	12 ч
Срок хранения:	12 месяцев (при 5-8°C)
В затвердевшем состоянии:	
Термостойкость:	от - 60 до +80 °C
Температура плавления:	155 °C
Прочность на растяжение и сдвиг:	21 Н/мм ²

Обработка: Склеиваемые детали должны быть чистыми, без масла и жира. Нанести цианакрилатный клей тонким слоем с одной стороны и сразу же прижать детали друг к другу.

Указание: Активатор Metaflux 76-01 может ускорить затвердевание места склеивания.

Форма поставки: 20-граммовая упаковка с капельным затвором
Упаковка = 25 шт.

Право на внесение изменений сохранено!



TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.de
www.metaflux-ts.de