

№ 76-37

Резьбовой фиксатор с допуском DVGW, KTW

Продукт:	Средство для фиксации резьбовых соединений и подшипников.	
Область применения:	Фиксация резьбовых соединений от самопроизвольного раскручивания и фиксация корпусов подшипников из любых металлов.	
Характеристики продукта:	<ul style="list-style-type: none"> • Фиксатор резьб Metaflux отвердевает при контакте с металлами и материалами – сталь, сплавы, медь и чугун без доступа воздуха. • Для клеевания опор подшипников • Постоянная вязкость • Высокая устойчивость к химикатам • Высокая устойчивость к старению • Защита соединения от коррозии 	
Применение:	Нанесите небольшое количество средства на резьбу или корпус подшипника и оставьте на 3 часа для отверждения.	
Технические характеристики:	Цвет:	темно-синий
	Вязкость:	высокая – 2000 – 5000 мПа*с
	Перекрываемый зазор:	0,25 мм
	Ручная прочность:	10 – 20 минут
	Время затвердевания до рабочего состояния:	1 – 3 часа
	Нагрузка:	9 – 13 Н*м
	Момент страгивания:	17 – 22 Н*м
	Температурная устойчивость	от -55 до +150 °С
	Максимальный размер резьбы:	M 36
	Допуски:	КТW, DGVW
	Срок хранения:	12 месяцев
Форма поставки: арт. 76-3710	Флакон 50 мл Флакон с дозатором 50 мл	Упаковка = 10 шт. Упаковка = 25 шт.

Право на внесение изменений сохранено!

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)
Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux-ts.d
www.metaflux-ts.d

Данные этого технического описания опираются на сведения и проведенные испытания, известные в момент публикации данного документа. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Это не освобождает покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.